



NOVEDAD

- ▶ Diseño compacto y atractivo
- ▶ Bajo coste de instalación, funcionamiento y mantenimiento
- ▶ Mando a distancia, para un fácil control de funcionamiento
- ▶ Diferentes funciones y configuraciones
- ▶ Asas para un fácil transporte
- ▶ Unidades móviles con depósito de agua integrado, para múltiples aplicaciones
- ▶ Largo tiempo de funcionamiento sin rellenar de agua el depósito
- ▶ Bajo nivel sonoro
- ▶ Ionizador
- ▶ Ventilador axial

CCX 4.0

ESPECIFICACIONES

CCX 4,0

Código		4140.361
Panel de celulosa	dm ²	38
Caudal de aire	m ³ /h	4.000
Máxima superficie	m ²	50 - 70
Alimentación	V	220-240
Frecuencia	Hz	50
Consumo de potencia	kW	0,15
Corriente nominal	A	1,45
Velocidad del ventilador	nº	3
Salida de aire		frontal
Consumo de agua	l/h	5 - 10
Capacidad del depósito	l	50
Conexión directa agua	pulgadas	1/2"
Nivel sonoro	dB(A)	45
Dimensiones del producto (L x An x Al)	mm	41 x 61 x 1150
Dimensiones con embalaje (l x an x al)	mm	65 x 55 x 116
Peso (Con/Sin agua)	kg	22/72

Precio recomendado sin IVA