



**BLP 17M**  
**BLP 33M**  
**BLP 53M**  
**BLP 73M**

PATENTADO



Encendido manual

Electroválvula

Válvula de seguridad de gas con termopar

El limitador de presión incluye una válvula de seguridad que detiene el flujo de gas en caso de grietas del tubo de gas

Limitador de presión y tubería flexible de gas incluidos

Motor con protector térmico

Protección sobrecalentamiento

Nivel de calor regulable

Mantenimiento sencillo

BLP-17 M con mando de regulación de potencia.

En el resto de modelos se ajusta la potencia en el limitador de gas

## Accesorios opcionales



**Kit conexión para 2 bombonas** 92025 000



**Regulador presión variable** 221037 00



**Bastidor orientable \*** para BLP 33M-53M-73M - 4103.150

\*No es válido para modelo BLP 17M

Especificaciones	Unidad	BLP 17M	BLP 33M	BLP 53M	BLP 73M
Potencia calorífica	kW	10-16	18-33	36-53	49-73
	Btu/h	34.200-54.800	61.500-112.800	123.000-181.000	167.100-249.300
	kcal/h	8.600-13.800	15.500-28.400	31.000-45.600	42.100-62.800
Presión	bar	0,7	0,75-1,5	0,75-1,5	0,75-1,5
Caudal del aire	m <sup>3</sup> /h	300	1.000	1.450	2.300
Consumo de combustible	kg/h	1,16	2,4	3,78	5,02
Alimentación eléctrica	V/Hz	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50
Potencia absorbida	kW	0,053	0,06	0,11	0,218
Corriente nominal	A	0,23	0,26	0,48	0,95
Dimensiones del producto (L x An x Al)	mm	471 x 188 x 293	552 x 220 x 342	605 x 276 x 444	685 x 276 x 444
Dimensiones con embalaje (L x An x Al)	mm	550 x 230 x 300	600 x 250 x 360	680 x 300 x 510	760 x 300 x 510
Peso neto/bruto	kg	4,5/5,5	7,5/9	13/15	15/17
Pallet	pza	49	36	16	16
Doble voltaje		No	Disponible	Disponible	Disponible



**BLP 33ET**  
**BLP 53ET**  
**BLP 73ET**

PATENTADO



**BLP 103ET**



- Electroválvula doble
- El electrodo de ionización comprueba continuamente la presencia de la llama
- Post ventilación
- Limitador de presión y tubería flexible de gas incluidos
- Motor con protector térmico
- Protección sobrecalentamiento
- Nivel de calor regulable

**Accesorios opcionales**



**Termostato de ambiente TH5 con cable**  
 10m - 4150.112



**Termostato digital THD con cable**  
 10m - 4150.134



**Bastidor orientable para BLP 33E-53ET-73ET**  
 4103.150



**Kit conexión para 2 bombonas**  
 00092025



**Regulador presión variable**  
 00221037

Especificaciones	Unidad	BLP 33ET	BLP 53ET	BLP 73ET	BLP 103ET
Potencia calorífica	kW	18-33	36-53	49-73	57-103
	Btu/h	61.500-112.800	123.000-181.000	167.100-249.300	194.500-351.700
	kcal/h	15.500-28.400	31.000-45.600	42.100-62.800	49.000-88.600
Presión	bar	0,75-1,5	0,75-1,5	0,75-1,5	0,75-2,0
Encendido		Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Termostato ambiente (opcional)		Analógico o digital	Analógico o digital	Analógico o digital	Analógico o digital
Caudal del aire	m <sup>3</sup> /h	1.000	1.450	2.300	3.260
Consumo de combustible	kg/h	2,4	3,78	5,02	6,66
Alimentación eléctrica	V/Hz	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50
Potencia absorbida	kW	0,074	0,126	0,23	0,23
Corriente nominal	A	0,32	0,55	1,00	1,00
Dimensiones del producto (L x An x Al)	mm	552 x 220 x 342	605 x 276 x 444	685 x 276 x 444	895 x 324 x 624
Dimensiones con embalaje (L x An x Al)	mm	600 x 250 x 360	680 x 300 x 510	760 x 300 x 510	940 x 390 x 620
Peso neto/bruto	kg	7,5/9	13/15	15/17	22,3/27,5
Pallet	pza	36	16	16	6