



PATENTADO



Incluido en la caja



Termostato remoto THK con sonda 4150.137

Accesorios opcionales



Cable alargador para EKO 9 4515.331 - 16A, 5m **4515.332** - 16A, 10m



Compacto y ligero

Conexión al termostato remoto digital THK, específico para esta aplicación e incluido con el equipo

Protección sobrecalentamiento

Motor con protector térmico e intervención

El calentador Master EKO se situa dentro del local y recircula el aire, incrementando la temperatura gradualmente

Recomendado para usar en: hoteles, hostales, habitaciones más pequeñas, camionetas, hospitales, restaurantes, panaderías, cocinas comerciales

Los calentadores EKO mantienen la temperatura por encima de los 45°C. Imprescindible para erradicar totalmente las plagas.

El gran caudal de aire permite un rápido y homogéneo incremento de temperatura en el local

El funcionamiento de los equipos EKO se basa en que las, las larvas y sus huevos mueren por deshidratación cuando se mantienen a una temperatura superior a 45°C durante algunas horas

Especificaciones	Unidad	EKO 3	EKO 9
	kW	2.8	9
Potencia calorífica	Btu/h	11.260	30.709
	kcal/h	2.866	7.740
Caudal del aire	m³/h	800	1.400
Alimentación eléctrica	V/Hz	230/1ph/50	400/3ph/50
Corriente nominal	А	12,4	13,8
Termostato ambiente		Digital	Digital
Dimensiones del producto (L x An x Al)	mm	455 x 440 x 600	550 x 606 x 921
Dimensiones con embalaje (L x An x Al)	mm	500 x 400 x 655	602 x 646 x 858
Peso neto/bruto	kg	19/24	35/42
Pallet	pza	12	4

HEYLO DE 20 SH





DE 20 SH



Posible conexión al tubo flexible



Puede ajustar la temperatura hasta 120°C cambiando el flujo de aire



Máx. temperatura 110-120°C

Aumento de temperatura: variable

Temperatura de salida ajustable cambiando el flujo de aire

Máx. entrada de aire 60°C

Compacto y ligero (20,5kg)

Suministra 1410 m³/h de aire caliente utilizando solo 18kW, 400V (trifásico)

Velocidad del ventilador ajustable

Termostato de seguridad: apagado automático en caso de más de 140°C en la manguera

Elemento calefactor en espiral para un calentamiento rápido y uniforme

Contador de horas

Apilable

Accesorios opcionales



Termostato de alta temperatura 0° a +120°C, IP 54, con cable de 10m - **1240102**



Manguera de aire de alta temperatura (hasta 150°C) Ø305mm, 5m, incl. correa de sujeción -1250069

Especificaciones	Unidad	DE 20 SH	
Potencia calorífica	kW	18	
	Btu/h	61.400	
	kcal/h	15.480	
Caudal del aire	m³/h	1410	
Alimentación eléctrica	V/Hz	400/3ph/50-60	
Corriente nominal	А	26	
Protección		IP21	
Termostato remoto (opcional)		Analógico	
Dimensiones del producto (L \times An \times Al)	mm	730 x 414 x 482	
Dimensiones con embalaje (L x An x Al)	mm	780 x 440 x 570	
Peso neto/bruto	kg	22/26	
Pallet	pza	9	