

GENERADORES INDIRECTOS AIRBUS CON QUEMADOR INDEPENDIENTE RIELLO



Es imprescindible una ventilación adecuada del local, para garantizar la aportación necesaria de oxígeno.



BV 310




Disponible
en versión
de 4 ó 1 salidas

**BV 470
BV 690**



- ✓ Aire caliente limpio
- ✓ Presión salida de aire 100 Pa
- ✓ Posibilidad de conexión de un termostato ambiente opcional
- ✓ Posibilidad de conectar 1, 2 o 4 conductos flexibles opcionales
- ✓ Descarga de los humos
- ✓ Quemador RIELLO independiente
- ✓ Conmutador invierno-verano (solo para ventilación)
- ✓ Precalentador de gasóleo
- ✓ Sistema de control de llama electrónico, con fotocélula
- ✓ Termostato de ventilador con rearme automático
- ✓ Termostato de seguridad con rearme manual
- ✓ Dos filtros de gasóleo: filtro de la bomba y filtro de aspiración
- ✓ Precalentador de combustible incluido
- ✓ Intercambiador de calor de alto rendimiento
- ✓ Cámara de combustión de acero inoxidable
- ✓ Carro con ruedas incluido
- ✓ Bajo pedido (consultar): quemador de gas en lugar de gasóleo

Intercambiador de Calor
multitubo, en Acero
Inoxidable, que proporciona
una alta eficiencia
y fácil limpieza



ESPECIFICACIONES		BV 310FS	BV 470FS	BV 690FS	BV 690FT
Código		4013.087	4013.060	4013.062	4013.089
Potencia calorífica	kW	75	134	220	220
	Btu/h	256.000	460.000	751.000	751.000
	kcal/h	64.500	115.000	190.000	190.000
Caudal del aire	m³/h	4.400	8.000	12.500	12.500
Ventilador		ventilador axial	ventilador axial	ventilador axial	ventilador axial
Termostato ambiente	Opcional	Analógico o Digital	Analógico o Digital	Analógico o Digital	Analógico o Digital
Consumo de combustible	kg/h	6,4	11,3	18,5	18,5
Alimentación eléctrica	V	230	230	230	3N 400
Frecuencia	Hz	50	50	50	50
Potencia absorbida	kW	1,1	2,03	3,68	3,4
Corriente nominal	A	6,2	8,8	16	5,8
Protección		IP43	IP43	IP43	IP43
Ø del tubo de chimenea	mm	150	200	200	200
Diámetro boca de salida de aire	mm	1 x 450	4 x 270	4 x 320	4 x 320
Diámetro boca de salida de aire (opcional)	mm	-	1 x 600	1 x 700	1 x 700
Dimensiones del producto (L x An x Al)	mm	1654 x 750 x 1092	2230 x 875 x 1215	2340 x 998 x 1548	2340 x 998 x 1548
Dimensiones con embalaje (l x an x al)	mm	1500 x 620 x 1080	2090 x 755 x 1230	2210 x 850 x 1380	2200 x 840 x 1470
Peso neto/bruto	kg	162/185	225/253	326/365	333/371
Precio recomendado sin IVA		4.139 €	4.456 €	5.562 €	5.537 €

GENERADORES INDIRECTOS AIRBUS CON QUEMADOR INDEPENDIENTE RIELLO



GASÓLEO



PROPANO/
BUTANO



GAS
NATURAL



Es imprescindible una ventilación adecuada del local, para garantizar la aportación necesaria de oxígeno.



Bajo pedido:
Se puede suministrar con ventilador
centrífugo, de 200 Pa de presión disponible



ACCESORIOS OPCIONALES:



Termostato ambiente
TH5 con cable
10 m - 4150.112
78 €



Termostato digital
THD con 5 m. de cable
4150.106
247 €



Línea de combustible de 4 m
(dos piezas necesarias por
unidad; una de alimentación
y otra de expulsión)
4031.460 38 €



Plenum de 1 salida
BV 310 - Ø 440 mm - 4514.719
BV 470 - Ø 600 mm - 4514.097
117 €
BV 690 - Ø 700 mm - 4514.093
183 €



(Derivación de 2 bocas)... para
conexión a una boca de salida
BV 310 - 2 x Ø 315 mm - 4514.079
125 €
BV 470 - 2 x Ø 400 mm - 4514.096
158 €
BV 690 - 2 x Ø 500 mm - 4514.080
272 €



Plenum
de 4 salidas
BV 310 - 4 x Ø 225 mm
- 4514.789 123 €
BV 470 - 4 x Ø 270 mm
- 4514.117 199 €
BV 690 - 4 x Ø 320 mm
- 4514.238 240 €



Conducto flexible de 7,6 m.
Plenum de 4 salidas
BV 310 - Ø 230 mm - 4515.557
97 €
BV 470 - Ø 305 mm - 4515.553*
136 €
BV 690 - Ø 330 mm - 4515.558*
141 €
Plenum de 2 salidas
BV 470 - Ø 407 mm - 4031.401
147 €
BV 690 - Ø 508 mm - 4515.552
169 €
Plenum de 1 salida
BV 310 - Ø 450 mm - 4515.554
151 €
BV 470 - Ø 610 mm - 4031.038
198 €
BV 690 - Ø 710 mm - 4515.556
243 €

* con cremallera



Rueda
BV 310 - 4514.628 25 €
BV 470 - 4514.601 32 €
BV 690 - 4514.618 35 €