



FS 60



FS 60 + Soporte pared (Opcional)



- Ventilador industrial
- Muy estable y robusto
- Hecho de metal
- Gran flujo de aire
- Fácil instalación
- Rejilla cromada
- 1,8m de cable
- 2 velocidades
- Base de hierro fundido en forma de cruz
- Perfecto para usar en espacios públicos como restaurantes, bares, eventos, industria, talleres y líneas de producción

Accesorios opcionales



Juego de soportes de pared - 4025.080

Especificaciones	Unidad	FS 60
Caudal del aire	m³/h	10.260
Ventilador		Axial
Boca de salida	cm	60
Velocidad del ventilador		2
Consumo de potencia	W	123
Nivel de ruido	dB(A)	79
Alimentación eléctrica	V/Hz	220-230/1ph/50
Dimensiones del producto (L x An x Al)	mm	650 x 700 x 1500
Dimensiones con embalaje (L x An x Al)	mm	735 x 195 x 960
Peso neto/bruto	kg	19/22
Pallet	pza	10



FS 75



- Ventilador industrial
- Muy estable y robusto
- Hecho de metal
- Gran flujo de aire
- Fácil instalación
- Rejilla cromada
- 1,8m de cable
- 2 velocidades
- Base de hierro fundido en forma de cruz
- Perfecto para usar en espacios públicos como restaurantes, bares, eventos, industria, talleres y líneas de producción

Accesorios opcionales



Juego de soportes de pared - 4025.080

Especificaciones	Unidad	FS 75
Caudal del aire	m³/h	13.140
Ventilador		Axial
Boca de salida	cm	75
Velocidad del ventilador		2
Consumo de potencia	W	123
Nivel de ruido	dB(A)	80
Alimentación eléctrica	V/Hz	220-240/1ph/50
Dimensiones del producto (L x An x Al)	mm	800 x 665 x 1445-1610
Dimensiones con embalaje (L x An x Al)	mm	835 x 185 x 1035
Peso neto/bruto	kg	19,5/26,5
Pallet	pza	12

Ventiladores profesionales

DF 20-DF 30-DF 36



DF 20



DF 30
DF 36



Caudal de aire regulable
360° rotación
Modelo DF 20 con rotación vertical y horizontal de 360°
Modelo DF 20 puede ser fijado en la pared o en el techo
Carcasa con recubrimiento en pintura en polvo, secada al horno
Cada modelo ofrece diferentes tipos de distribución de aire

Especificaciones	Unidad	DF 20	DF 30	DF 36
Caudal del aire	m³/h	3.600/4.800/6.600	9.180/10.200	11.800/13.200
Ventilador		Axial	Axial	Axial
Boca de salida	cm	55	81,5	95,5
Velocidad del ventilador		3	2	2
Consumo de potencia	W	98/100/107	280/315	392/412
Alimentación eléctrica	V/Hz	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50
Protección		IP44	IP44	IP20
Dimensiones del producto (L x An x Al)	mm	690 x 200 x 675	910 x 350 x 935	1030 x 380 x 1100
Dimensiones con embalaje (L x An x Al)	mm	700 x 210 x 685	935 x 365 x 955	1050 x 390 x 1110
Peso neto/bruto	kg	9/11,5	32/36	41/45,1
Pallet	pza	18	6	4



DFB 16



- Ligero y compacto
- Carcasa de metal
- Funcionamiento silencioso
- Rotación del cabezal 220º
- Velocidad variable
- Cable de alimentación incluido
- Compatible con batería MCS de 14,4 V



Accesorios opcionales



**Batería de litio
Master 6Ah:**
Autonomía de 4 horas.
Más de 1.000 recargas.
4260.268



**Cargador
de batería Master
4260.270**

Especificaciones	Unidad	DFB 16
Caudal del aire	m³/h	1.200
Ventilador		Axial
Boca de salida	cm	40
Velocidad del ventilador	rpm	600-1300
Consumo de potencia	W	21
Alimentación eléctrica	V	110-240
Frequency	Hz	50-60
Dimensiones del producto (L x An x Al)	mm	520 x 264 x 513
Dimensiones con embalaje (L x An x Al)	mm	540 x 295 x 485
Peso neto/bruto	kg	6,3/7
Pallet	pza	16



DFX 20



Panel de control: contador de horas, toma de corriente adicional, interruptor de 2 velocidades

Dos unidades conectadas para aumentar la presión de aire, y de esta manera aumentar la distancia de conducto conectado al ventilador.



- Carcasa robusta de plástico rotomoldeado
- Fácil de usar y transportar
- Gran flujo de aire
- Ventilador axial
- 2 velocidades
- Canalizable
- Apilable: con 2 gomas para bloquear las unidades una a otra

Accesorios opcionales



Tubos flexibles de PVC 7,6m
Ø508mm - 4031.403

Especificaciones	Unidad	DFX 20
Caudal del aire	m³/h	5.430/6.450
Presión máxima	Pa	225
Ventilador		1 x Axial
Velocidad del ventilador		2
Consumo de potencia	W	195/285
Alimentación eléctrica	V/Hz	220-240/1ph/50
Boca de salida	cm	40
Corriente de aire		Extracción
Protección		IP44
Dimensiones del producto (L x An x Al)	mm	525 x 320 x 550
Dimensiones con embalaje (L x An x Al)	mm	550 x 365 x 570
Peso neto/bruto	kg	12,6/14
Pallet	pza	12